



ORLEN OIL SUPEROL CB 40

Описание и применение продукта

Сезонное моторное масло Superol CB обеспечивает надлежащую смазку четырехтактных дизельных двигателей, если требуется использование масла класса качества API CB и вязкости SAE 40 с соответствующими моющими и нейтрализующими свойствами. Масло не рекомендуется использовать для смазки двигателей с турбонаддувом.

Характеристика

- ограничивает интенсивность износа компонентов двигателя
- предотвращают образование шлама, осадка и нагара
- предупреждает заклинивание поршневых колец
- обеспечивает соответствующий потенциал диспергирующих и моющих свойств
- обладает высоким диспергирующим и нейтрализующим потенциалом TBN >2,5 мг KOH/г
- отличается хорошей стойкостью к окислению
- гарантирует стабильность вязкости во время работы

Класс качества:

API: CB

Класс вязкости :

SAE: 40

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
классвязкости SAE	-	40
кинематическая вязкостьпри темп. 100 °C	мм2/с	14-16
индексвязкости	-	90
температуратекучести	°C	-21
температура вспышки	°C	200
общее щелочное число TBN	мг KOH/г	2,5
Содержание сульфатной золы, не более	% m/m	1,0

Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

Version 1 2024/04/10