

**ORLEN OIL DIESEL SEMISYNTHETIC CF 10W-40****Описание и применение продукта**

Высококачественное многосезонное, полусинтетическое моторное масло. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбокомпрессорным наддувом и без него, легковых автомобилей и автофургонов, если производитель допускает применение масла этого типа.

**Характеристика**

- обеспечивает надежную защиту двигателя в сложных условиях,
- позволяет осуществлять легкий пуск двигателя в зимний период,
- предотвращают образование шлама, осадка и нагара,
- ограничивает интенсивность износа компонентов двигателя,

нормативный уровень SAPS (сульфатной зольности, фосфора и серы) - отсутствие возможности использования в транспортных средствах, оснащенных системами очистки выхлопных газов с фильтрами твердых частиц.

**Спецификация и одобрения**

- SAE 10W-40
- API CF
- MB 229.1(соответствие требованиям)
- VW 501.01/505.00 (соответствие требованиям)

**Типичные параметры**

Требования	Методы испытаний	Ед. изм.	Значение
Кинематическая вязкость при темп. 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	13,5-16,3
Температура текучести, не более	ASTM D 97	°C	-30
Температура воспламенения, не менее	ASTM D 92	°C	210
Показатель вязкости, не менее	ASTM D 2270		140
Общее щелочное число, не менее	ASTM D 2896	мгKOH/г	10,0
Содержание сульфатной золы, не более	ASTM D 874	% (м/м)	1,6

Указанные выше значения являются типичными при допуске партий к производству и не могут рассматриваться как техническая спецификация, по причине возможных изменений и непрерывного развития продукта.