

**ORLEN OIL MIXOL S****Общая характеристика**

Масло производится на основе высокорафинированных базовых масел и комплекса облагораживающих добавок.

Оно гарантирует:

- очень хорошую смешиваемость с топливом
- хорошие чистяще-диспергирующие свойства, что ограничивает возникновение нагара, шлама, ила, осадка
- низкую температуру текучести масла, позволяющую использовать его в сложных условиях эксплуатации
- очень хорошие антикоррозионные свойства.

Применение

ORLEN OIL MIXOL S предназначено для двухтактных двигателей с искровым зажиганием со смешанной системой смазки. Содержит растворитель, обеспечивающий хорошую смешиваемость с топливом. Его можно вливать непосредственно в топливный бак.

Дозирование: 2% по отношению к топливу /1:50/, если производитель двигателя не дает других рекомендаций.

Класс качества

API : TB/TA

PN-70/C-96092

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
Кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм2/сек	6,0
температура текучести	°C	-40
температура воспламенения	°C	85
сульфатная зола	%	0,11
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта		