ORLEN OIL MIXOL S

Allgemeine Eigenschaften:

Das Öl wird auf der Basis von hoch raffinierten Grundölen und einer Reihe von Additiven hergestellt.

Das Produkt gewährleistet:

• sehr gute Mischbarkeit mit Kraftstoff

• gute Reinigungs- und Dispergiereigenschaften, wodurch die Bildung von Kohlenstoffablagerungen, Schlamm, Kalk und Ablagerungen reduziert wird

• niedrige Fließtemperatur des Öls für den Einsatz unter schwierigen Betriebsbedingungen

• sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften

Normen, Zulassungen, Spezifikationen:

ORLEN OIL MIXOL S ist für Zweitakt-Ottomotoren bestimmt, die mit einem Gemischsystem geschmiert werden. Enthält ein Lösungsmittel zum einfachen Mischen mit Kraftstoff. Das Öl kann direkt in den Kraftstofftank gegossen werden.

Dosierung: 2% im Verhältnis zu Kraftstoffen /1:50/, sofern vom Motorenhersteller nicht anders empfohlen.

Qualitätsklasse:

API : TB/TA

Normen, Zulassungen, Spezifikationen

Erfüllt Anforderungen:

PN-70/C-96092

Physikalisch-chemische Parameter

Parameter	Einheit	Typische Werte
kinematische Viskosität bei 100 ^{0}C	mm2/s	6,0
Fließpunkt	^{0}C	-40
Zündtemperatur	^{0}C	85
Sulfatasche	%	0,11
Anmerkung: Die o.g. Werte der physikalisch-chemischen Parameter sind die typischen Werte. Die Ist-Werte werden in den Qualitätszertifikaten angegeben, die jeder Produktcharge beigefügt werden		

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl
Tel. +48 12 66 555 00
Fax +48 12 66 555 01