



**ORLEN**  
**OIL**

## **ORLEN OIL MAX EXPERT A3/B4 10W-40**

### **Общая характеристика**

Всесезонное моторное масло высочайшего качества разработано на основе технологии нового поколения, обеспечивающей превосходную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. Кроме того, это снижает риск чрезмерного износа клапана, обеспечивая лучший контроль отложений.

Подходит для дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива.

### **Гарантирует:**

- комплектную защиту элементов двигателя от коррозии,
- эффективный отвод тепла из двигателя,
- чистоту двигателя посредством удержания сажи во взвеси,
- превосходную защиту от образования шлама и осадков.

### **Применение**

ORLEN OIL MAX EXPERT A3/B4 10W-40 предназначено для ежегодной эксплуатации в современных двигателях с искровым зажиганием или дизельных двигателях в легковых автомобилях или легких коммерческих автомобилях. Подходит для дизельных двигателей с прямым впрыском топлива.

Рекомендуется для эксплуатации в любых условиях езды как летом, так и зимой. Может успешно применяться в транспортных средствах старшего типа, для которых производитель рекомендует масла класса вязкости и качества, указанных в описании продукта.

### **Класс качества**

API: SN/SM/CF

ACEA: A3/B4

### **Класс вязкости**

SAE: 10W-40

### **Standards, approvals, specifications**

Соответствует требованиям:

VW 502.00/505.00

Mercedes-Benz 229.1

Renault RN0700/0710

Fiat 9.55535 D2

Fiat 9.55535 G2



**ORLEN**  
**OIL**

**Физико-химические свойства**

| Параметры                                                                                                                                                                                | Единицы            | Типичные значения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| класс вязкости SAE                                                                                                                                                                       | -                  | 10W-40            |
| кинематическая вязкость при темп. 100 °C                                                                                                                                                 | мм <sup>2</sup> /с | 14,1              |
| показатель вязкости                                                                                                                                                                      | -                  | 145               |
| температура текучести                                                                                                                                                                    | °C                 | -32               |
| щелочное число TBN                                                                                                                                                                       | Mg KOH/г           | 8,2               |
| Испаряемость по Ноку                                                                                                                                                                     | % (m/m)            | 9,5               |
| Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта |                    |                   |