

**ORLEN**
OIL

ORLEN OIL CLASSIC SEMISYNTHETIC SL 10W-40

Общая характеристика

Полусинтетическое всесезонное моторное масло, разработанное на основе новой формуляции, в состав которой, кроме базовых масел, входит современный, отлично подобранный пакет обогащающих добавок. Масло гарантирует: эффективную защиту и чистоту двигателя с помощью удержания сажи во взвешенном состоянии, надежную работу двигателя при запуске двигателя в трудных условиях, правильную защиту элементов двигателя от износа.

Применение

ORLEN OIL CLASSIC SEMISYNTHETIC SL 10W-40 предназначено для круглогодичной эксплуатации в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Благодаря отличной формуляции, обеспечивающей идеальные параметры, можно ее успешно применять для средств передвижения для доставки мелких грузов и пикапов. Масло можно применять, как в двигателях нового, так и старшего типа, в машинах которым несколько лет, с большим пробегом, для которых производитель рекомендует масла более низкого класса. Благодаря уникальной технологии масло гарантирует надежную работу двигателя в любых условиях, во время езды в пробках, в нормальном режиме и на более длинных расстояниях.

Класс качества

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/ B3

Класс вязкости

SAE: 10W-40

Standards, approvals, specifications

COOTBETCTBYET TPEBOBAHИAM:

Mercedes – Benz 229.1

**Физико-химические свойства**

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	10W-40
кинематическая вязкость при темп. 100 °C	мм2/с	14,5
коэффициент вязкости	-	157
температура текучести	°C	-33
температура воспламенения	°C	232
щелочное число TBN	мг КОН/г	8,5
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта		