

**ORLEN**
OIL**ORLEN OIL 2T SEMISYNTHETIC****Charakterystyka ogólna:**

Półsyntetyczny olej do silników dwusuwowych.

Zastosowanie:

Półsyntetyczny olej do silników dwusuwowych, także wysilonych o pojemności skokowej cylindra od 20 do 500 cm³, nadaje się do smarowania mieszkankowego i oddzielnego. Przeznaczony jest do: silników pilarek spalinowych, łańcuchowych i tarczowych, silników kos spalinowych, wszelkiego typu sprzętu ogrodniczego wyposażonego w silniki dwusuwowe, samochodów, motocykli. Dozowanie: 2% w stosunku do paliw /1:50/, jeżeli producent silnika nie zaleci inaczej.

Klasa jakości:

API: TC

JASO FC

ISO-L-EGC

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	9,9
temperatura płynięcia	°C	-30
temperatura zapłonu	°C	70
popiół siarczanowy	%	0,17
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu		