ORLEN OIL RIDER CRUISER 4T 15W-50

Общая характеристика

Полусинтетическое масло подходит для всех видов мотоциклов и скутеров, в том числе, классических, любого производителя с любым рабочим объемом. Идеально для двухколесных транспортных средств, производитель которых рекомендует масло с указанным ниже классом вязкости и качества.
Благодаря технологически развитой формуле HTS (High Temperature Stability) масло позволяет максимально использовать мощность двигателя и уменьшает отложение углеродного осадка во время работы двигателя при экстремальных температурах.
Соответствует строгим ограничениям по содержанию в продуктах сгорания соединений, токсичных для окружающей среды, действующих согласно стандарту Евро для мотоциклов.
Благодаря превосходному сочетанию облагораживающих присадок с высококачественными базовыми маслами масло гарантирует стабильную работу и эффективную смазку двигателя, коробки передач и трансмиссии в любых условиях эксплуатации. Масло обладает самыми высокими качественными спецификациями JASO (Japanese Automotive Standards Organization).

Применение

Предназначено для смазки четырехтактных двигателей мотоциклов типа Cruiser, Choper, Enduro и туристических транспортных средств. Отлично оправдывает себя в V-образных двигателях типа V-Twin. Масло может использоваться также для мотоциклетных коробок передач и трансмиссий с мокрым сцеплением.

Класс качества
API: SL
JASO MA-2

Класс вязкости

SAE: 15W-50

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
Класс вязкости SAE	-	15W-50
Кинематическая вязкость при темп. 100 ^{0}C	mm2/s	16,9
Индекс вязкости	-	140
Температура размягчения	^{0}C	-27
Температура воспламенения	^{0}C	205
Структурная вязкость CCS при темп. -25 ^{0}C	mPa*s	6300
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта		

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl
tel. +48 12 66 555 00
fax. +48 12 66 555 01