

**ORLEN OIL MAX POWER 0W-30****Charakterystyka ogólna:**

Olej silnikowy ORLEN OIL MAX POWER 0W-30 powstał nie tylko z myślą o ochronie silnika, ale także o jego osiągnięciach. Zawartość zaawansowanych technologicznie dodatków wraz z syntetyczną bazą olejową pozwala w pełni wykorzystać moc oraz moment obrotowy silnika. Stabilne parametry oleju gwarantują w czasie całej eksploatacji pomiędzy wymianami wysoki poziom ochrony elementów silnika. Zawartość nowoczesnych dodatków przeciwzużyciowych pozwala chronić jednostkę napędową podczas zimnego startu.

Gwarantuje:

- Maksymalną ochronę silnika,
- Wydłużenie czasu eksploatacji,
- Zachowanie silnika w czystości.

Zastosowanie:

Olej ORLEN OIL MAX POWER 0W-30 przeznaczony jest do aplikacji zarówno w silnikach benzynowych, jak i Diesla. Spełnienie wymagań klasyfikacji jakościowej ACEA gwarantuje wysoki poziom ochrony nawet przy dużych obciążeniach i w trudnych warunkach pracy. ORLEN OIL MAX POWER 0W-30 zalecany jest do stosowania w pojazdach wymagających aprobaty VW 503 00/ 506 00/ 506 01.

Klasa jakości:

ACEA: A5/B5

Klasa lepkości:

SAE: 0W-30

Normy, aprobaty, specyfikacje

Spełnia wymagania:

VW 503 00

VW 506 00

VW 506 01

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	0W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm ² /s	9,6
wskaźnik lepkości	-	167
temperatura płynięcia	°C	-39
temperatura zapłonu	°C	214
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	
popiół siarczanowy	%	1,32
Odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	8,28
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu		