

**ORLEN OIL SEMISYNTHETIC SG/CE 10W-40**

Oleje silnikowe do pojazdów i maszyn

Opis produktu i zastosowanie

Semisyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych, ciężarowych, dostawczych i autobusach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym jak i silniki wysokoprężne pracujące z lub bez turbodoładowania. Zalecany do stosowania w samochodach, w których dopuszcza się stosowanie oleju klasy API SG/CE lub wcześniejszych.

Charakterystyka

- zapewnia doskonałą czystość silnika i ochronę przed korozją,
- zapobiega powstawaniu osadów i nagarów zmniejszając zużycie silnika
- umożliwia łatwy rozruch w niskich temperaturach,

Specyfikacja i Aprobaty

- SAE 10W-40
- API SG/CE

Typowe parametry

Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	13,5-16,3
temperatura płynięcia, nie wyższa niż	ASTM D 97	°C	-24
temperatura zapłonu, nie niższa niż	ASTM D 92	°C	210
wskaźnik lepkości, nie niższy niż	ASTM D 2270		140
lepkość strukturalna CCS w - 25°C, nie wyższa niż	ASTM D 5293	mPa*s	7000
Popiół siarczanowy, nie więcej niż	ASTM D 874	%(m/m)	1,25