

**ORLEN OIL M6AD SAE 40****Charakterystyka ogólna:**

ORLEN OIL M6AD SAE 40 to olej silnikowy produkowany na bazie wysokorafinowanych, mineralnych olejów bazowych, pakietu dodatków uszlachetniających poprawiających właściwości przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz zapobiegających tworzeniu osadów.

Zastosowanie:

Jednosezonowy (letni) olej przeznaczony do smarowania silników czterosuwowych silników starszych typów w których producent zaleca stosowanie olejów SC wg API oraz niższych. Można go stosować w różnego typu sprzęcie rolniczym i budowlanym.

Klasa lepkości:

SAE: 40

Klasa jakości:

API: SC/CB

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	15
WL	-	100
Temperatura zapłonu	°C	210
Temperatura płynięcia	°C	-24
TBN	mg KOH/g	2,5
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.		