



ORLEN OIL SUPEROL CD 30

Общая характеристика

- ограничивает интенсивность износа компонентов двигателя
- предотвращают образование шлама, осадка и нагара
- предупреждает заклинивание поршневых колец
- обеспечивает высокий диспергирующий и моющий потенциал
- обладает высоким диспергирующим и нейтрализующим потенциалом: TBN ≥ 11 мг KOH/г
- отличается высокой устойчивостью к окислению
- гарантирует защиту смазываемых поверхностей от износа
- проявляет стабильность вязкости во время работы

Применение

Сезонное летнее моторное масло Superol CD 30, главным образом, предназначено для дизельных двигателей автомобилей, локомотивов, судовых вспомогательных и стационарных агрегатов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, в которых рекомендуется использовать масло данного уровня качества и вязкости. Масло предназначено для смазки двигателей с турбонаддувом и без него.

Класс качества

API : CD

Класс вязкости

SAE: 30

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	30
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм ² /с	10,5-12,5
индекс вязкости	-	90
температура текучести	°C	-18
температура вспышки	°C	220
общее щелочное число TBN	мг KOH/г	11
Содержание сульфатной золы, не более	% м/м	2,0

Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

Версия 1/2024.05.23