

**ORLEN OIL RIDER SCOOTER 2T****Общая характеристика**

Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей скутеров для передвижения по городу или профессионального вождения по открытым дорогам.

Благодаря формуле HTS (Hight Temperature Stability) обеспечивает эффективную смазку даже в диапазоне высоких температур. Препятствует коксованию поршневых колец и износу поршня.

Защищает от образования осадка на свече зажигания. Масло соответствует самой высокой спецификации по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Прекрасно смешивается с топливом.

Дозировка: согласно рекомендациям производителя двигателя, 2% в соотношении с топливом /1:50/ если производитель двигателя не рекомендует иначе.

Применение

Предназначено для смазки двухтактных двигателей в мотоциклах, мопедах и скутерах, а также снеговых скутерах и квадроциклах. Пригодно для смешанной и отдельной смазки.

Класс качества

API: TC

JASO: FD

ISO-L-EGD

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
Кинематическая вязкость при темп. 100 ⁰ C	mm ² /s	8,5
Индекс вязкости	-	125
Температура размягчения	°C	-21
Температура воспламенения	°C	95
Сульфатная зола	%m/m	0,1
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта		