

**ORLEN OIL RIDER SCOOTER 4T 5W-40****Общая характеристика**

Синтетическое масло, технология которого HTS (High Temperature Stability) позволяет сохранить его превосходные смазочные свойства в широком диапазоне температур во время работы в любых условиях движения. Разработано для двигателей, которые обычно эксплуатируются с полностью открытой дроссельной заслонкой в течение длительного времени, и их рабочая температура выше, чем у сравнимых мотоциклетных конструкций. В то же время, масло соответствует строгим ограничениям по содержанию токсичных для окружающей среды соединений в продуктах сгорания, действующих согласно стандарту Евро для мотоциклов. Масло соответствует самым высоким требованиям по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Обладает гарантией надежности мотоциклетной команды "ORLEN TEAM".

Применение

Предназначено для смазки двухтактных двигателей в мотоциклах, мопедах и скутерах, а также снеговых скутерах и квадроциклах. Пригодно для смешанной и отдельной смазки.

Класс качества

API: TC

JASO: FD

ISO-L-EGD

Класс вязкости

SAE: 5W-40

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
Класс вязкости SAE	-	5W-40
Кинематическая вязкость при темп. 100 °C	mm ² /s	13,4
Индекс вязкости	-	165
Температура размягчения	°C	-30
Температура воспламенения	°C	200
Структурная вязкость CCS при темп. -30 °C	mPa*s	5900
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта		