

**ORLEN OIL MAX EXPERT A3/B4 5W-30**

Класс качества: ACEA A3/B4

API SL

Класс вязкости: SAE: 5W-30

Физические и химические свойства

Синтетическое многосезонное моторное масло, разработанное на основе высококачественных базовых масел и соответственно подобранных облагораживающих присадок, обеспечивает максимальную долговременную производительность и защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. Гарантирует легкий запуск холодного двигателя, его оптимальную смазку и отличные характеристики масла в течение всего периода между заменами.

Гарантирует:

- идеальную смазку в течение всего срока эксплуатации,
- быстрый запуск при низких температурах,
- превосходную термическую и окислительную стабильность,
- отличную защиту двигателя за счет снижения сопротивления трения,
- чистоту двигателя благодаря удержанию сажи во взвешенном состоянии,
- увеличенный срок эксплуатации,
- охрану окружающей среды.

Физические и химические свойства:

ORLEN OIL MAX EXPERT A3/B4 5W-30 предназначено для круглогодичной эксплуатации, прежде всего, в бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском современных легковых автомобилей, а также малотоннажных фургонов. Подходит для двигателей с турбонаддувом. С успехом может использоваться в транспортных средствах, для которых производитель рекомендует масло класса вязкости и качества, указанных в описании продукта.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Утверждения:

MB- Approval 229.3;

VW Standard 502 00;

VW Standard 505 00.



| Параметры | Ед. изм. | Типовые средние значения |
|--|--------------------|--------------------------|
| класс вязкости SAE | - | 5W-30 |
| кинематическая вязкость при температуре 100 ⁰ С | мм ² /с | 12 |
| структурная вязкость CCS -30 ⁰ С | мПа*с | 5930 |
| коэффициент вязкости | - | 162 |
| температура воспламенения | 0С | 229 |
| температура текучести | 0С | -42 |
| сульфатная зола | % (м/м) | 1,26 |
| ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта. | | |



ORLEN
OIL