



## ORLEN OIL RIDER 4T 10W-40

### Общая характеристика

Современное полусинтетическое масло, позволяющее достичь максимальной мощности двигателя. Подходит для всех мотоциклов, скутеров и вездеходов последнего поколения. Создан из сочетания специально отобранных минеральных и синтетических базовых масел и облагораживающих присадок. Обеспечивает бесперебойный пуск двигателя и эффективную смазку в широком диапазоне температур. Благодаря технологически развитой формуле HTS (High Temperature Stability) позволяет максимально использовать мощность двигателя. Соответствует самой высокой спецификации по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Соответствует строгим ограничениям по содержанию токсичных для окружающей среды соединений в продуктах сгорания, действующих согласно стандарту Евро для мотоциклов.

### Применение

Предназначено для смазки четырехтактных двигателей спортивных, шоссейных и туристических мотоциклов, а также квадроциклов. Идеально для мотоциклетных коробок передач и трансмиссий с мокрым сцеплением. Может успешно использоваться в японских мотоциклах марок Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Гарантирует самую высокую производительность также в мотоциклах европейских, американских и азиатских производителей.

### Класс качества

API: SN/SM

JASO MA/MA-2

### Класс вязкости

SAE: 10W-40

### Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
Класс вязкости SAE	-	10W-40
Кинематическая вязкость при темп. 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,8
Индекс вязкости	-	160
Температура размягчения	°C	-30
Температура воспламенения	°C	190
Структурная вязкость CCS при темп. -25 °C	mPa*s	6000
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта		