

**ORLEN OIL STANDARD SF/CE 15W-40****Общая характеристика**

Минеральное, всесезонное моторное масло для разнообразного автомобильного парка.

**Применение**

Масло ORLEN OIL STANDARD SF/CE 15W-40 Standard предназначено для всех типов дизельных двигателей с наддувом и высоким наддувом, работающих при незначительных и больших нагрузках. Также рекомендуется для сильно изношенных двигателей механических транспортных средств. ORLEN OIL Standard особенно рекомендовано для грузовых автомобилей, строительной техники и автобусов. ORLEN OIL Standard предназначено также для бензиновых двигателей более ранних типов, для которых производитель рекомендует использование масел класса API SF или более низких.

**Класс качества**

API : CE/SF

**Класс вязкости**

SAE: 15W-40

**Физико-химические свойства**

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	15W-40
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм <sup>2</sup> /с	14,6
индекс вязкости	-	130
температура текучести	°C	-25
температура вспышки	°C	228
общее щелочное число TBN	мг КОН/г	7.0
сульфатная зола	%	0,86
потери от испарения по методу Ноака	% (м/м)	12,8

**Внимание:** Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта