ORLEN OIL MINERAL SN 20W-50

Produktbeschreibung und Anwendung

Mineralisches Motoröl. Bietet einen vollständigen und kontinuierlichen Verschleißschutz für herkömmliche Pkw- und leichte Lkw-Motoren unter allen Betriebsbedingungen.

Eigenschaften

zur Verwendung in Personenkraftwagen und Kleintransportern, die mit Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung ausgestattet sind, sofern der Hersteller die Verwendung von Motorenölen dieser Viskositäts- und Qualitätsklasse zulässt
konventionelle SAPS-Stufe - nicht geeignet für die Verwendung in Fahrzeugen mit Partikelfiltern
gegen hohe thermische und mechanische Belastungen beständig
für den Einsatz in Standard-Austauschintervallen konzipiert

Spezifikationen und Zulassungen

SAE 20W-50
API SN/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1 (erfüllt)
VW 501.01/505.00 (erfüllt)

Typische Merkmale

Anforderungen	Prüfverfahren nach	Einheit	Wert
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm^2/s	17,5-21,9
Fließpunkt, nicht höher als	ASTM D 97	°C	-21
Zündtemperatur, nicht weniger als	ASTM D 92	°C	220
Viskosität-Kennzahl, nicht weniger als	ASTM D 2270		120
Basenzahl, nicht weniger als	ASTM D 2896	mgKOH/g	8,0
Sulfatasche, nicht mehr als	ASTM D 874	% (m/m)	1,5

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl
Tel. +48 12 66 555 00
Fax +48 12 66 555 01