



## ORLEN OIL PILAROL VG 68

### Характеристика:

Многосезонное специальное масло с отличными эксплуатационными свойствами, предназначенное для смазывания цепных пил, на основе глубокоочищенного минерального масла и специальной комбинации присадок, содержащих: вязкозно-депрессорную присадку, помогающую поддерживать оптимальные физико-химические свойства жидкости в широком диапазоне температур и присадку, улучшающую адгезию масла к металлу. Соответствующе подобранное сочетание присадок обеспечивает высокие эксплуатационные свойства масла, к которым, в частности, относятся:

- очень хорошая адгезия к подвижным частям устройства (режущий узел пилы);
- отличные смазывающие свойства, в том числе при низких температурах,
- соответствующие температурные характеристики, позволяющие использовать его в широком диапазоне температур,
- антикоррозионная защита и защита от износа вследствие трения.

### Применение:

ORLEN OIL Pilarol VG 68 - это высококачественное масло, предназначенное для смазки режущего узла (цепи) и направляющих механических пил, применяемых в лесном, садовом хозяйстве и т.п. Может применяться также для смазки другой техники, используемой при валке леса.

### Физические и химические параметры:

Параметры	Ед. изм.	Типовые значения
Вязкость при температуре 15°C	г/см <sup>3</sup>	0,88
Кинематическая вязкость при температуре 40°C	мм <sup>2</sup> /с	64,9
Коэффициент вязкости	-	90
Температура воспламенения (t.o.)	°C	>220
Температура текучести	°C	-30

Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

v2 / 2024-07-23